

ODP 333

Kubischer Thermo-Bondrunder mit edlem kompakten Splashproof-Design

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ODP 333 von AURES zeichnet sich durch seine elegante kubische Form aus. Die klare Linienführung in klavierlack schwarz unterstreichen das moderne Design.

Die frontale Belegausgabe und der mattierte geschlossene Deckel für den Bonnrollenwechsel gewährleistet auch in Umgebungen wie Küchen, Restaurants, Bars, Bäckereien usw. besseren Schutz gegen Staub, Krümel, Tropfen und Spritzer.

Dieser Thermo-Bondrunder hat drei festverbaute Schnittstellen - USB / RS232 / Ethernet.

Er ist mit dem Energy Star Label ausgezeichnet. Die intelligente Steuerung der Hauptplatine sorgt innerhalb einer Sekunde nach dem Druckvorgang für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus. Dadurch wird bis zu 30 Prozent weniger Strom verbraucht. Ganz im Sinne immer umweltfreundlicherer Technologien („Green Technologien“).

Der ODP 333 ist kompatibel mit Windows 11.



HIGHLIGHTS

- Drucker mit zeitgemäßem Design und Lackeffekt (Schwarz)
- Ergonomisch und sehr kompakt
- Energiesparende Hauptplatine
- Integrierte dreifache Schnittstelle (USB, seriell RS 232 C und Ethernet)
- Belegausgabe vorne (Splashproof-Design und optimale Dichtheit selbst in schwierigen Umgebungen wie Cafes, Hotels & Restaurants...)
- Druckgeschwindigkeit 160 mm/s
- Mit Konfigurationssoftware
- USB und RS232 Kabel im Lieferumfang inbegriffen
- Kompatibel mit Windows 11

ODP 333

Technische Daten

Modell ODP 333

Druckverfahren	Thermodirekt drucker
Geschwindigkeit	160 mm/s
Breite	max. 72 mm (512 Punkte)
Zeichen/Zeile	Font A: 42 Spalten 180 dpi Font B: 56 Spalten 180 dpi
Interner Speicher	64 Mbyte
Papierladung	automatisch
Hauptplatine	energiesparend, Standby-Modus automatisch (Stromkosten um ca. 30 Prozent niedriger)

Thermopapier

Papierbreite	79,5 mm +/- 0,5 mm
Dicke	0,065 – 0,1 mm
Rollendurchmesser	max. 83 mm

Abschneider

Schneidverfahren	Guillotine, max. 30 Schnitte/Minute
Schnittmethode	Voll- oder Teilschnitt

Zeichen

Alphanumerik	95
Grafikerweiterung	128/18 Seiten
Internationale Zeichen	14
Barcode-Druck	UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D: PDF 417, QR Code
Emulation	ESC/POS-kompatibel
Treiber	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Sensor	Papierende, nahes Papierende, Deckel offen
Kassenlade(n)	1 Doppelport (2 Kassenladen) – RJ-11-Stecker 6-polig
Schnittstelle	Dreifache Schnittstelle USB / RS 232 seriell / Ethernet festverbaut
Stromversorgung	Extern, 24V / 2,5 A
Buzzer	intern

Sonstiges

MCBF	35 bis 50 Mio. Zeilen je nach Verwendung und Papierdicke
Lebensdauererwartung	Druckkopf: 160 km Abschneider: circa 1,5 Mio. Schnitte
Temperaturbereich	5 – 40 °C
Relative Feuchte	10% bis 90% (ohne Kondensation)
Abmessungen (T x B x H)	165 x 135 x 105,2 mm
Gewicht	1 kg (ca.)