

ADMITTO-A

RFID-Modul in Tisch- oder Montageausführung mit RS232 oder USB-Schnittstelle

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Anwendungsbereiche des OEM-RFID-Moduls ADMITTO reichen vom Einsatz als klassisches Schreib-/Lesesystem zur Programmierung von Transpondermedien bis zur Zugangskontrolle an PC-Systemen, Kassen oder Info-Terminals. Überall, wo Zugangsberechtigungen abgefragt oder Benutzer identifiziert werden müssen, lässt sich ADMITTO komfortabel integrieren.



BESONDERE MERKMALE

- Universell einsetzbar zum Lesen und Beschreiben von RFID-Transpondermedien
- Erhältlich in Tisch- oder Montageausführung
- Unterschiedliche Varianten für jede Anwendung
- Erhältlich in USB- oder RS232-Ausführung

ANWENDUNGSBEREICHE

Zutrittskontrolle	Zeiterfassung	Betriebsdatenerfassung	PC-Zugriffsberechtigung
Kassensysteme	Parksysteme	Alarmsysteme	Allgemeine Benutzeridentifikation

RFID-Techniken

LEGIC prime	125 kHz
LEGIC advant	ISO14443A (CSN / UID)
MIFARE Classic	ISO15693 (CSN / UID)
MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3	Sony FeliCa (CSN / UID)
Inside Secure (CSN / UID)	

Schnittstellen-Varianten

RS232
USB

Softwareprotokolle

phg_crypt (Schreib- / Lesefunktionen)
Aktiv Senden
OSDP
kundenspezifische Anpassungen möglich

Technische Daten

Spannungsversorgung	5 V DC +/- 10% über USB bzw. externes Steckernetzteil
Leistungsaufnahme	max. 2,2 W
Signalelemente	LEDs (grün / gelb / rot) akustischer Signalgeber (nicht bei RS232 Variante)
Temperaturbereich (Betrieb)	-25 °C bis +60 °C
Schutzart	IP40 (Tischausführung) IP66 (Montageausführung)
Abmessungen (B x H x T)	112 x 54 x 27 mm
Anschlussart	USB Stecker Typ A D-Sub Buchse 9-polig