

Verifone UX700-4G

Unbedientes All-Weather-Terminal für vollständige Self-Service-Transaktionen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das UX700 ist für ein breites Spektrum an Self-Service- und Countertop-Anwendungen ausgelegt, vom Verkaufsautomaten über den öffentlichen Nahverkehr bis zum Parkkiosk.

Witterungs- und schlagfeste Bauweise, kompakte Abmessungen und die vollständige Unterstützung gängiger Zahlungsverfahren machen es für Umgebungen mit hohem Transaktionsaufkommen geeignet, im Innen- wie im Außenbereich.

Das 5"-HD-Touchdisplay und die Anbindung an Kassensysteme und Peripherie ermöglichen eine durchgängige Kundenführung. Eine dedizierte Barcode-Kamera liest Codes für Loyalty, Coupons und alternative Zahlungsmethoden.

Der Qualcomm Quad-Core-A53-Prozessor sorgt für Anwendungsleistung, Wi-Fi und 4G LTE für durchgängige Erreichbarkeit. Über die cloudbasierten Verifone-Dienste lässt sich das Anwendungsmanagement zentral steuern.

Transaktionen sind nach PCI PTS 7.x abgesichert, Anwendungen laufen unter Android 13. Mit der ausgezeichneten Navigator-App setzt Verifone einen Standard für Barrierefreiheit.



HIGHLIGHTS

- 5" HD-Touchdisplay mit kapazitivem Multi-Touch
- Robuste Bauweise für Innen- und Außeneinsatz, IK09 / IP65
- Wi-Fi und 4G LTE, eSIM sowie SIM- und SAM-Steckplätze
- PCI PTS 7.x zugelassen
- Betriebstemperatur -30 bis 70 °C
- Dedizierte Barcode-Kamera für Loyalty, Coupons und APM
- Qualcomm Quad-Core-A53-Prozessor mit 2,0 GHz
- Anbindung an cloudbasierte Verifone-Dienste für Anwendungsmanagement
- Android 13 (VAOS) und Verifone Secure OS Engage VOS3
- Barrierefreiheit über die Navigator-Software

EINSATZGEBIETE

Verkaufsautomaten & Vending Öffentlicher Nahverkehr Parkkioske Countertop-Anwendungen

Verifone UX700-4G

Technische Daten

Performance

Prozessor	Qualcomm QCM2290 A53 Quad-Core @ 2.0 GHz
Speicher	2 GB RAM + 32 GB Flash MicroSD-Kartensteckplatz
Display	5" Farb-LCD mit kapazitivem Multi-Touch
Auflösung	720 x 1280 HD
Kamera	Oben 5 MP FF
Scanner	Unten 2 MP FF Kamera
Multimedia	Lautsprecher, Buzzer, Mikrofon und Headset-Anschluss
Stromversorgung	9–43 V DC Energiesparmodus
Betriebssystem	Verifone Secure OS Engage VOS3 VAOS auf Basis von Android 13
Sicherheit	PCI PTS 7.x zugelassen

Konnektivität

Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n 5 GHz 802.11 a/n/ac
Bluetooth	Bluetooth [®] v5.0
Mobilfunk	4G LTE
SIM	eSIM SIM, SAM/SIM, 2 x SAM Steckplätze
Kabelgebunden	Ethernet, MDB, USB-Client, 3 x USB-Host, 2 x RS232

Zahlungsakzeptanz

Kartenleser	MSR ISO 7810, 7811, 7813 Smartcard EMVCo zugelassen
Kontaktlos	MIFARE EMVCo zugelassen
NFC/CTLS	Unterstützt alle gängigen NFC- und CTLS-Verfahren
APM	Unterstützt alternative Zahlungsmethoden

Mechanik und Umgebung

Abmessungen	70 mm x 106,6 mm x 146 mm
Gewicht	583 g
Schlagfestigkeit	IK09
IP-Schutz	IP65
Betriebstemperatur	–30 °C bis 70 °C (–22 °F bis 158 °F)
Lagertemperatur	–30 °C bis 80 °C (–22 °F bis 176 °F)
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90%, nicht kondensierend

Weitere Merkmale

Barrierefreiheit	Navigator Software* Navigator Schablone
Zubehör	Montagesäule von Drittanbietern Stylus

* Die Navigator-Software wird nur auf Android-basierten Terminals unterstützt und steht bei Standardinstallationen Linux-basierter Geräte nicht zur Verfügung. Verfügbarkeit und Lösungen können je nach Region abweichen.